

Böden



Radserie PUZG-Gleila

- Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Gleitlager
- Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, ca. 95° Shore A
- starke Nabe mit Kernbohrung

Eigenschaften

- hohe Tragfähigkeit
- geringer Abrieb, spurlos, stoßfest
- geringer Rollwiderstand
- hohe chemische Beständigkeit, öl- und fettbeständig
- schnittfest gegen Metallspäne

Hinweis

- nur als Laufräder einsetzbar



i „Für den Einsatz als Antriebsrad empfehlen wir Vulkollan®-Räder, siehe S. 253.“

Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achslloch-Ø mm	Nabenlänge mm	Naben-Ø mm	Tragfähigkeit kg
PUZG-080-36-36-G15 Ident-Nr.: 0038580	80	36	15	36	55	250
PUZG-100-30-36-G15 Ident-Nr.: 0011978	100	30	15	36	48	250
PUZG-125-35-47-G15 Ident-Nr.: 0011982	125	35	15	47	48	330
PUZG-150-40-47-G20 Ident-Nr.: 0011987	150	40	20	47	61	500
PUZG-160-40-59-G20 Ident-Nr.: 0035342	160	40	20	59	61	750
PUZG-200-50-52-G20 Ident-Nr.: 0011993	200	50	20	52	66	1.000
PUZG-250-50-65-G25 Ident-Nr.: 0011999	250	50	25	65	73	1.400
PUZG-250-60-65-G25 Ident-Nr.: 0012010	250	60	25	65	73	1.400
PUZG-300-70-70-G25 Ident-Nr.: 0012017	300	70	25	70	91	2.100
PUZG-300-100-100-G45 Ident-Nr.: 0030732	300	100	45	100	120	2.500

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru

Böden



Radserie EPUK

- Radkörper aus Polyamid 6 mit zwei Kugellagern
- Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, ca. 80° Shore A
- abgerundete Flanken

Eigenschaften

- geräuscharmer Lauf
- spurlos, geringer Abrieb
- stoßfest
- geringer Rollwiderstand
- hohe chemische Beständigkeit, öl- und fettbeständig



i „Höherer Fahrkomfort
dank elastischer Lauffläche“

Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
EPUK-080-35-40-K12 Ident-Nr.: 0014301	80	35	12	40	130
EPUK-100-35-40-K12 Ident-Nr.: 0014302	100	35	12	40	180
EPUK-125-40-50-K15 Ident-Nr.: 0014303	125	40	15	50	200
EPUK-150-45-60-K20 Ident-Nr.: 0014304	150	45	20	60	250
EPUK-160-45-60-K20 Ident-Nr.: 0014305	160	45	20	60	300
EPUK-200-48-60-K20 Ident-Nr.: 0014306	200	48	20	60	450
EPUK-250-60-75-K25 Ident-Nr.: 0016971	250	60	25	75	500



**IL-EPUK Rollenserie
ab Seite 102**

Elastik-Polyurethan // EPUA-Kugellager // bis 900 kg



Radserie EPUA

- Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
- Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, aufgegossen, ca. 78° Shore A

Eigenschaften

- dicke und sehr elastische Bandage
- sehr gute Laufeigenschaften
- sehr hohe Dämpfung
- extrem langlebig
- geringe Fahrgeräusche

Böden



i „Typisch für die Automobilbranche mit den Serien IHE, IHB und IM“

Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
EPUA-100-30-40-K12 Ident-Nr.: 0016059	100	30	12	40	200
EPUA-125-40-40-K15 Ident-Nr.: 0016060	125	40	15	40	300
EPUA-150-40-50-K20 Ident-Nr.: 0016061	150	40	20	50	350
EPUA-160-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016063	160	50	20	60	500
EPUA-160-50-60-K25 Ident-Nr.: 0030941	160	50	25	60	500
EPUA-180-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016064	180	50	20	60	500
EPUA-180-50-60-K25 Ident-Nr.: 0029219	180	50	25	60	500
EPUA-200-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016065	200	50	20	60	700
EPUA-200-50-60-K25 Ident-Nr.: 0032845	200	50	25	60	700
EPUA-250-50-60-K20 Ident-Nr.: 0037935	250	50	20	60	900

Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
EPUA-125-40-50-K20-rot* Ident-Nr.: 0050746	125	40	20	50	300
EPUA-160-50-60-K20-rot* Ident-Nr.: 0032797	160	50	20	60	500
EPUA-160-50-60-K20-R25-rot* Ident-Nr.: 0045737	160	50	20	60	500
EPUA-200-50-60-K20-rot* Ident-Nr.: 0044158	200	50	20	60	700
EPUA-200-50-60-K20-R25-68A Ident-Nr.: 0044769	200	50	20	60	600
EPUA-300-60-60-K30-rot Ident-Nr.: 0045830	300	60	30	60	1150

R25= stark gewölbte Radoberfläche

*** auch für höhere Geschwindigkeiten geeignet**

Böden



Radserie EPUG

- Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager
- Laufflächen aus Elastik-Polyurethan, aufgegossen, ca. 78° Shore A
- mit besonders starkem Polyurethankissen

Eigenschaften

- hohe Tragkraft
- geringer Rollwiderstand
- spurlos, geräuscharmer Lauf
- robust, stoßfest, vibrationsdämpfend



i „Für höchste Ansprüche
an den Fahrkomfort“

Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	Tragfähigkeit kg
EPUG-080-38-38-K20 Ident-Nr.: 0051262	080	38	20	38	250
EPUG-100-38-38-K20 Ident-Nr.: 0051263	100	38	20	38	300
EPUG-125-50-60-K20 Ident-Nr.: 0051264	125	50	20	60	450
EPUG-150-50-60-K20 Ident-Nr.: 0051265	150	50	20	60	550
EPUG-160-50-60-K20 Ident-Nr.: 0051266	160	50	20	60	600
EPUG-200-50-60-K20 Ident-Nr.: 0051267	200	50	20	60	800
EPUG-250-50-60-K20 Ident-Nr.: 0051268	250	50	20	60	1.000
EPUG-250-50-60-K25 Ident-Nr.: 0051269	250	50	25	60	1.000
EPUG-250-80-80-K30 Ident-Nr.: 0051270	250	80	30	80	1.400
EPUG-250-80-82-K25 Ident-Nr.: 0051271	250	80	25	82	1.400
EPUG-300-80-80-K30 Ident-Nr.: 0051272	300	80	30	80	1.800
EPUG-300-80-82-K25 Ident-Nr.: 0051273	300	80	25	82	1.800
EPUG-350-80-80-K30 Ident-Nr.: 0051274	350	80	30	80	2.000
EPUG-350-80-82-K25 Ident-Nr.: 0051275	350	80	25	82	2.000
EPUG-400-80-80-K30 Ident-Nr.: 0051276	400	80	30	80	2.300



**EPUG Schwerlast-Serie
auf Seite 141**

Böden



Radserie PUZK

- Radkörper aus Polyamid 6 mit 2 Kugellagern
- Lauffläche aus Polyurethan, ca. 95° Shore A

Eigenschaften

- hohe Tragfähigkeit
- geringer Abrieb, spurlos
- stoßfest, geringer Rollwiderstand
- öl- und fettbeständig
- hohe chemische Beständigkeit
- schnittfest gegen Metallspäne



i „Vielseitig, formvollendet,
preisgünstig“

Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
PUZK-080-35-40-K12 Ident-Nr.: 0015450	80	35	12	40	150
PUZK-100-35-40-K12 Ident-Nr.: 0015451	100	35	12	40	200
PUZK-125-40-50-K15 Ident-Nr.: 0015452	125	40	15	50	250
PUZK-150-45-60-K20 Ident-Nr.: 0015453	150	45	20	60	380
PUZK-160-45-60-K20 Ident-Nr.: 0015454	160	45	20	60	400
PUZK-160-45-60-K25 Ident-Nr.: 0032410	160	45	25	60	400
PUZK-200-50-60-K20 Ident-Nr.: 0015455	200	50	20	60	500
PUZK-200-50-60-K25 Ident-Nr.: 0032982	200	50	25	60	500
PUZK-250-60-75-K25 Ident-Nr.: 0016975	250	60	25	75	600
PUZK-300-60-75-K25 Ident-Nr.: 0053084	300	60	25	75	600



**IL-PUZK Rollenserie
ab Seite 100**



**IM-PUZK Rollenserie
auf Seite 117**

Polyurethan // PUZA-Kugellager // bis 800 kg



Radserie PUZA

- Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
- Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, ca. 92° Shore A
- zylindrische Lauffläche

Eigenschaften

- hohe Tragfähigkeit
- geringer Abrieb, spurlos, stoßfest
- geringer Rollwiderstand
- hohe chemische Beständigkeit, öl- und fettbeständig
- schnittfest gegen Metallspäne

i „*Geringes Eigengewicht und hohe Tragfähigkeit*“

Böden



Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	Tragfähigkeit kg
PUZA-080-38-41-K12-M Ident-Nr.: 0049641	80	38	12	41	180
PUZA-100-40-40-K12-M Ident-Nr.: 0049642	100	40	12	40	280
PUZA-125-40-50-K20-M Ident-Nr.: 0049643	125	40	20	50	350
PUZA-160-50-60-K20-M Ident-Nr.: 0049644	160	50	20	60	500
PUZA-200-50-60-K20-M Ident-Nr.: 0049645	200	50	20	60	700
PUZA-200-50-60-K25-M Ident-Nr.: 0049646	200	50	25	60	700
PUZA-250-50-60-K25-M Ident-Nr.: 0049647	250	50	25	60	800
PUZA-250-60-60-K25-M Ident-Nr.: 0049648	250	60	25	60	800

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru