

Set: Decke & Schlauch Rillenprofil



...VS1 = Ventilstellung 90°-90°
...VS2 = Ventilstellung 90°-30°



Set Luftbereifung	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Luftbe- reifung Zoll	Reifen- druck bar	Decken- profil	Decken- stärke Ply	Farbe	Tragfä- higkeit kg
DS1-150-030-VS2-Grau Ident-Nr.: 0023804	150	30	6 x 1 1/4	2,5	Rille	2-lagig	Grau	50
DS1-200-050-VS2 Ident-Nr.: 0023814	200	50	8 x 2	2,5	Rille	2-lagig	Schwarz	75
DS1-200-050-VS2-PR4-Grau Ident-Nr.: 0023815	200	50	8 x 2	2,5	Rille	4-lagig	Grau	75
DS1-200-050-VS2-PR4 Ident-Nr.: 0035501	200	50	8 x 2	2,5	Rille	4-lagig	Schwarz	75
DS1-230-065-VS1 Ident-Nr.: 0023817	230	65	2,50-4	2,5	Rille	2-lagig	Schwarz	130
DS1-260-085-VS1 Ident-Nr.: 0023819	260	85	3,00-4	2,5	Rille	2-lagig	Schwarz	200
DS1-260-085-VS1-PR4 Ident-Nr.: 0023820	260	85	3,00-4	2,5	Rille	4-lagig	Schwarz	250
DS1-260-085-VS1-PR4-Grau Ident-Nr.: 0023821	260	85	3,00-4	2,5	Rille	4-lagig	Grau	250
DS4-300-100-VS1-PR4 Ident-Nr.: 0023827	300	100	4,00-4	2,5	Rille	4-lagig	Schwarz	200
DS1-310-050-VS2 Ident-Nr.: 0029663	310	50	12 1/2 x 2 1/4	2,5	Rille	2-lagig	Schwarz	70
DS1-400-100-VS1 Ident-Nr.: 0023830	400	100	4,80/4,00-8	2	Rille	2-lagig	Schwarz	250
DS1-400-100-VS1-PR4 Ident-Nr.: 0023831	400	100	4,80/4,00-8	2	Rille	4-lagig	Schwarz	250

Set: Decke & Schlauch Blockprofil



...VS1 = Ventilstellung 90°-90°
...VS2 = Ventilstellung 90°-30°



Set Luftbereifung	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Luftbe- reifung Zoll	Reifen- druck bar	Decken- profil	Decken- stärke Ply	Farbe	Tragfä- higkeit kg
DS3-230-065-VS1 Ident-Nr.: 0023818	230	65	2,50-4	2,5	Military	2-lagig	Schwarz	130
DS2-260-085-VS1 Ident-Nr.: 0023822	260	85	3,00-4	2,5	Stolle	2-lagig	Schwarz	200
DS2-260-085-VS1-PR4 Ident-Nr.: 0023825	260	85	3,00-4	2,5	Stolle	4-lagig	Schwarz	200
DS2-260-085-VS1-PR4-Grau Ident-Nr.: 0023826	260	85	3,00-4	2,5	Stolle	4-lagig	Grau	250
DS5-300-100-VS1-PR4 Ident-Nr.: 0025593	300	100	4,00-4	2,5	Stolle	4-lagig	Schwarz	230
DS5-300-100-VS1-PR6 Ident-Nr.: 0023828	300	100	4,00-4	2,5	Stolle	6-lagig	Schwarz	400
DS2-400-100-VS2 Ident-Nr.: 0023832	400	100	4,80/4,00-8	2	Stolle	2-lagig	Schwarz	250
DS2-400-100-VS2-PR4 Ident-Nr.: 0023833	400	100	4,80/4,00-8	2	Stolle	4-lagig	Schwarz	250
DS2A-400-100-VS2-PR4 Ident-Nr.: 0023834	400	100	4,80/4,00-8	2	Stolle	4-lagig	Schwarz	250
DS5-410-110-VS2-PR6 Ident-Nr.: 0023829	410	110	4,00-8	3,5	Stolle	6-lagig	Schwarz	500
DS5-460-140-VS2-PR6 Ident-Nr.: 0011194	460	140	5,00-8	7	Stolle	6-lagig	Schwarz	750

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru



Decken

Decken	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil
D1-150-30-Grau Ident-Nr.: 0015570	150	30	6 x 1 1/4	2-lagig	2,5	Rille
D1-185-45-Grau Ident-Nr.: 0015571	185	45	7 x 1 3/4	2-lagig	2,5	Rille
D1-200-50 Ident-Nr.: 0015573	200	50	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille
D1-200-50-PR4-Grau Ident-Nr.: 0015574	200	50	8 x 2	4-lagig	2,5	Rille
D1-220-50-Grau Ident-Nr.: 0015579	220	50	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille
D1-200-50-PR4 Ident-Nr.: 0037294	200	50	8 x 2	4-lagig	2,5	Rille
D1-230-65 Ident-Nr.: 0015580	230	65	2,50-4	2-lagig	2,5	Rille
D3-230-65 Ident-Nr.: 0015581	230	65	2,50-4	2-lagig	2,5	Military
D3-230-65-PR4-Grau Ident-Nr.: 0016675	230	65	2,50-4	4-lagig	2,5	Military
D1-260-85 Ident-Nr.: 0015584	260	85	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille
D1-260-85-PR4 Ident-Nr.: 0015585	260	85	3,00-4	4-lagig	2,5	Rille
D1-260-85-PR4-Grau Ident-Nr.: 0015586	260	85	3,00-4	4-lagig	2,5	Rille
D2-260-85 Ident-Nr.: 0015587	260	85	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle
D2-260-85-PR4 Ident-Nr.: 0015588	260	85	3,00-4	4-lagig	2,5	Stolle
D2-260-85-PR4-Grau Ident-Nr.: 0015589	260	85	3,00-4	4-lagig	3,5	Stolle
D4-245-80-PR4 Ident-Nr.: 0015590	245	80	3,00-4	4-lagig	2,5	Ind.-Rille
D5-245-80-PR4 Ident-Nr.: 0015591	245	80	3,00-4	4-lagig	2,5	Ind.-Stolle
D4-300-100-PR4 Ident-Nr.: 0015595	300	100	4,00-4	4-lagig	2,5	Rille
D2A-310-50-PR4-Grau Ident-Nr.: 0015593	310	50	12 1/2 x 2 1/4	4-lagig	2,5	Stolle-V
D1-310-50-Grau Ident-Nr.: 0015592	310	50	12 1/2 x 2 1/4	2-lagig	2,5	Rille
D1-310-50 Ident-Nr.: 0015599	310	50	12 1/2 x 2 1/4	2-lagig	2,5	Rille
D5-300-100-PR6 Ident-Nr.: 0015596	300	100	4,00-4	6-lagig	6	Stolle-V
D1-400-100 Ident-Nr.: 0015598	400	100	4,80/4,00-8	2-lagig	2,5	Rille
D1-400-100-PR4 Ident-Nr.: 0015789	400	100	4,80/4,00-8	4-lagig	2,5	Rille
D2-400-100 Ident-Nr.: 0015790	400	100	4,80/4,00-8	2-lagig	2,5	Stolle
D2-400-100-PR4 Ident-Nr.: 0015791	400	100	4,80/4,00-8	4-lagig	2,5	Stolle
D5-460-140-PR8 Ident-Nr.: 0037625	460	140	5,00-8	8-lagig	7	Stolle-V



Luftbereifung // LRK-Rollenlager



Beschreibung:

- Radserie LRK-Rollenlager:
- Kunststofffelge mit Rollenlager

Eigenschaften:

- bodenschonend
- vibrationsdämpfend
- geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
- in spurloser Ausführung lieferbar
- (alte Bezeichnung: KR)

Hinweis:

Die angegebenen Luftdruckwerte (bar) sind einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren

Böden



Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achs- loch-Ø mm	 Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	 Trag- fähigkeit kg
LRK1-185-45-60-R20-Grau Ident-Nr.: 0027688	185	45	20	60	7 x 1 3/4	2-lagig	2,5	Rille	50
LRK1-200-50-60-R20-Grau-Schwarz Ident-Nr.: 0019716	200	50	20	60	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-200-50-60-R20-Schwarz Ident-Nr.: 0017295	200	50	20	60	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-230-65-50-R20 Ident-Nr.: 0017306	230	65	20	50	2,50-4	2-lagig	2,5	Rille	130
LRK3-230-65-50-R20 Ident-Nr.: 0017307	230	65	20	50	2,50-4	2-lagig	2,5	Military	130
LRK1-230-65-60-R20 Ident-Nr.: 0017308	230	65	20	60	2,50-4	2-lagig	2,5	Rille	130
LRK3-230-65-60-R20 Ident-Nr.: 0017309	230	65	20	60	2,50-4	2-lagig	2,5	Stolle	130
LRK1-230-65-75-R20 Ident-Nr.: 0017310	230	65	20	75	2,50-4	2-lagig	2,5	Rille	130
LRK3-230-65-75-R20 Ident-Nr.: 0017313	230	65	20	75	2,50-4	2-lagig	2,5	Military	130
LRK1-260-85-50-R20 Ident-Nr.: 0017336	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-260-85-50-R20 Ident-Nr.: 0017337	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK1-260-85-60-R20 Ident-Nr.: 0017338	260	85	20	60	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-260-85-60-R20 Ident-Nr.: 0017339	260	85	20	60	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK1-260-85-75-R20 Ident-Nr.: 0017341	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-260-85-75-R20 Ident-Nr.: 0017342	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200

										
Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achs- loch-Ø mm	Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	Trag- fähigkeit kg	
LRK2-260-85-75-R20-PR4-Grau Ident-Nr.: 0017592	260	85	20	75	3,00-4	4-lagig	2,5	Stolle	200	
LRK2-260-85-75-R20-PR4 Ident-Nr.: 0017344	260	85	20	75	3,00-4	4-lagig	2,5	Stolle	200	
LRK1-260-85-88-R20 Ident-Nr.: 0017346	260	85	20	88	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200	
LRK2-260-85-88-R20 Ident-Nr.: 0017347	260	85	20	88	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200	
LRK1-260-85-75-R25 Ident-Nr.: 0017355	260	85	25	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200	
LRK2-260-85-75-R25 Ident-Nr.: 0017356	260	85	25	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200	
LRK4-300-100-75-R20-PR4 Ident-Nr.: 0017366	300	100	20	75	4,00-4	4-lagig	2,5	Rille	250	
LRK4-300-100-75-R25-PR4 Ident-Nr.: 0017369	300	100	25	75	4,00-4	4-lagig	2,5	Rille	200	
LRK1-400-100-75-R20 Ident-Nr.: 0017380	400	100	20	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Rille	250	
LRK2-400-100-75-R20 Ident-Nr.: 0017381	400	100	20	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Stolle	250	
LRK1-400-100-75-R25 Ident-Nr.: 0017390	400	100	25	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Rille	250	
LRK2-400-100-75-R25 Ident-Nr.: 0017391	400	100	25	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Stolle	250	
LRK1-400-100-88-R20 Ident-Nr.: 0017382	400	100	20	88	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Rille	250	



Beschreibung:

- Radserie LRK-Kugellager:
- Kunststofffelge mit Kugellager

Eigenschaften:

- bodenschonend
- vibrationsdämpfend
- geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
- in spurloser Ausführung lieferbar
- (alte Bezeichnung: KR)

Hinweis:

Die angegebenen Luftdruckwerte (bar) sind einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren

Böden



Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achs- loch-Ø mm	 Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	 Trag- fähigkeit kg
LRK1-150-30-36-K08-Grau Ident-Nr.: 0017278	150	30	8	36	6 x 1 1/4	2-lagig	2,5	Rille	50
LRK1-200-50-60-K08-Grau Ident-Nr.: 0017282	200	50	8	60	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-200-50-40-K12 Ident-Nr.: 0017284	200	50	12	40	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK2-200-50-40-K15 Ident-Nr.: 0032713	200	50	15	40	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-230-65-75-K20 Ident-Nr.: 0017304	230	65	20	75	2,50-4	2-lagig	2,5	Rille	130
LRK3-230-65-75-K20 Ident-Nr.: 0017305	230	65	20	75	2,50-4	2-lagig	2,5	Military	130
LRK1-260-85-75-K20 Ident-Nr.: 0017332	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-260-85-75-K20 Ident-Nr.: 0017333	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK1-260-85-75-K25 Ident-Nr.: 0017351	260	85	25	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-260-85-75-K25 Ident-Nr.: 0017352	260	85	25	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK4-300-100-75-K20-PR4 Ident-Nr.: 0035036	300	100	20	75	4,00-4	4-lagig	2,5	Rille	200
LRK4-300-100-75-K25-PR4 Ident-Nr.: 0017368	300	100	25	75	4,00-4	4-lagig	2,5	Rille	200
LRK1-310-50-54-K12-Grau Ident-Nr.: 0017363	310	50	12	54	12 1/2 x 2 1/4	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-400-100-75-K20 Ident-Nr.: 0017378	400	100	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-400-100-75-K20 Ident-Nr.: 0017379	400	100	20	75	15 2/4 x 4	2-lagig	2,5	Stolle	250

									
Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achs- loch-Ø mm	Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	Trag- fähigkeit kg
LRK1-400-100-75-K25 Ident-Nr.: 0017386	400	100	25	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Rille	250
LRK2-400-100-75-K25 Ident-Nr.: 0017387	400	100	25	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Stolle	250
LRK1-400-100-75-K25-PR4 Ident-Nr.: 0031148	400	100	25	75	4,00-8	4-lagig	2,5	Rille	200



Preis-
günstig

Beschreibung:

- Radserie LRK-Gleitlager:
- Kunststoffelge mit Gleitlager

Eigenschaften:

- bodenschonend
- vibrationsdämpfend
- geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
- in spurloser Ausführung lieferbar
- (alte Bezeichnung: KR)

Hinweis:

Die angegebenen Luftdruckwerte (bar) sind einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren

Böden



Räder

									
	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achs- loch-Ø mm	Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	Trag- fähigkeit kg
LRK1-185-45-48-G20-Grau Ident-Nr.: 0024218	185	45	20	48	7 x 1 3/4	2-lagig	2,5	Rille	50
LRK1-185-45-58-G20-Grau Ident-Nr.: 0035627	185	45	20	58	7 x 1 3/4	2-lagig	2,5	Rille	50
LRK1-200-50-48-G20 Ident-Nr.: 0017289	200	50	20	48	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-200-50-48-G20-PR4-Grau Ident-Nr.: 0034754	200	50	20	48	8 x 2	4-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-200-50-58-G20 Ident-Nr.: 0034223	200	50	20	58	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-200-50-58-G20-Schwarz Ident-Nr.: 0017292	200	50	20	58	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-200-50-58-G20-Grau Ident-Nr.: 0017293	200	50	20	58	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-230-65-50-G20 Ident-Nr.: 0017299	230	65	20	50	2,50-4	2-lagig	2,5	Rille	130
LRK3-230-65-50-G20 Ident-Nr.: 0017301	230	65	20	50	2,50-4	2-lagig	2,5	Military	130
LRK1-230-65-75-G20 Ident-Nr.: 0017302	230	65	20	75	2,50-4	2-lagig	2,5	Rille	130
LRK3-230-65-75-G20 Ident-Nr.: 0017303	230	65	20	75	2,50-4	2-lagig	2,5	Military	130
LRK1-260-85-50-G20 Ident-Nr.: 0017319	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK1-260-85-50-G20-Grau Ident-Nr.: 0017320	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-260-85-50-G20 Ident-Nr.: 0017321	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK2-260-85-50-G20-ANL Ident-Nr.: 0017322	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200

Räder	   				Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	 Trag- fähigkeit kg
	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achsl loch-Ø mm	Naben- länge mm					
LRK2-260-85-50-G20-Grau Ident-Nr.: 0020335	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK1-260-85-75-G12 Ident-Nr.: 0017315	260	85	12	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-260-85-75-G12 Ident-Nr.: 0017316	260	85	12	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK1-260-85-75-G20 Ident-Nr.: 0017324	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK1-260-85-75-G20-PR4 Ident-Nr.: 0033515	260	85	20	75	3,00-4	4-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-260-85-75-G20 Ident-Nr.: 0017325	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK2-260-85-75-G20-Schwarz Ident-Nr.: 0017326	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK2-260-85-75-G20-PR4 Ident-Nr.: 0017327	260	85	20	75	3,00-4	4-lagig	2,5	Stolle	200
LRK1-260-85-75-G25 Ident-Nr.: 0017348	260	85	25	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-260-85-75-G25 Ident-Nr.: 0017349	260	85	25	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK1-260-85-88-G20 Ident-Nr.: 0017328	260	85	20	88	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK2-260-85-88-G20 Ident-Nr.: 0017329	260	85	20	88	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRK1-260-85-88-G20-Schwarz Ident-Nr.: 0031667	260	85	20	88	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRK1-300-100-75-G20-PR4 Ident-Nr.: 0017365	300	100	20	75	4,00-4	4-lagig	2,5	Rille	200
LRK4-300-100-75-G25-PR4-Schwarz Ident-Nr.: 0016641	300	100	25	75	4,00-4	4-lagig	2,5	Rille	200
LRK4-300-100-75-G25-PR4-ANL Ident-Nr.: 0017367	300	100	25	75	4,00-4	4-lagig	2,5	Rille	200
LRK4-300-100-75-G25-PR4 Ident-Nr.: 0017370	300	100	25	75	4,00-4	4-lagig	2,5	Rille	200
LRK1-310-50-56-G20 Ident-Nr.: 0017364	310	50	20	56	12 1/2 x 2 1/4	2-lagig	2,5	Rille	75
LRK1-400-100-75-G20 Ident-Nr.: 0017375	400	100	20	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Rille	250
LRK1-400-100-75-G25 Ident-Nr.: 0017384	400	100	25	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Rille	250
LRK1-400-100-75-G25-PR4 Ident-Nr.: 0031325	400	100	25	75	15 3/4 x 4	4-lagig	2,5	Rille	250
LRK2-400-100-75-G20 Ident-Nr.: 0018001	400	100	20	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Stolle	250
LRK1-400-100-88-G20 Ident-Nr.: 0017376	400	100	20	88	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Rille	250
LRK2-400-100-88-G20 Ident-Nr.: 0017377	400	100	20	88	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Stolle	250
LRK1-400-100-100-G25 Ident-Nr.: 0017383	400	100	25	100	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Rille	250



Beschreibung:

- Radserie LRS-Kugellager:
- Stahlblechfelge mit Kugellager

Eigenschaften:

- bodenschonend
- vibrationsdämpfend
- geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
- in spurloser Ausführung lieferbar
- (alte Bezeichnung: R)

Hinweis:

Die angegebenen Luftdruckwerte (bar) sind einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren

Böden



Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achs- loch-Ø mm	 Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	Trag- fähigkeit kg
LRS1-185-45-50-K20-Grau Ident-Nr.: 0024212	185	45	20	50	7 x 1 3/4	2-lagig	2,5	Rille	50
LRS1-200-50-50-K15-Grau Ident-Nr.: 0022840	200	50	15	50	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRS1-200-50-50-K20 Ident-Nr.: 0022841	200	50	20	50	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRS1-200-50-50-K20-Grau Ident-Nr.: 0028170	200	50	20	50	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRS1-260-85-50-K20 Ident-Nr.: 0022858	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRS2-260-85-50-K20 Ident-Nr.: 0022859	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRS1-260-85-75-K20 Ident-Nr.: 0022860	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRS1-260-85-75-K20-PR4 Ident-Nr.: 0022861	260	85	20	75	3,00-4	4-lagig	2,5	Rille	200
LRS2-260-85-75-K20 Ident-Nr.: 0022862	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRS2-260-85-75-K20-PR4 Ident-Nr.: 0012996	260	85	20	75	3,00-4	4-lagig	2,5	Stolle	200
LRS1-310-50-60-K20 Ident-Nr.: 0033287	310	50	20	60	12 1/2 x 2 1/4	2-lagig	2,5	Rille	70
LRS1-400-100-75-K25 Ident-Nr.: 0022915	400	100	25	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Rille	250
LRS1-400-100-75-K25-PR4 Ident-Nr.: 0022916	400	100	25	75	15 3/4 x 4	4-lagig	2	Rille	250
LRS2-400-100-75-K25 Ident-Nr.: 0022917	400	100	25	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Stolle	250
LRS2-400-100-75-K25-PR4 Ident-Nr.: 0022918	400	100	25	75	15 3/4 x 4	4-lagig	2	Stolle	250

Räder										
	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achs- loch-Ø mm	Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	Trag- fähigkeit kg	
LRS1-400-100-90-K25 Ident-Nr.: 0010561	400	100	25	90	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Rille	250	
LRS1-400-100-90-K25-PR4 Ident-Nr.: 0010562	400	100	25	90	15 3/4 x 4	4-lagig	2	Rille	250	
LRS2-400-100-90-K25 Ident-Nr.: 0010563	400	100	25	90	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Stolle	250	
LRS2-400-100-90-K25-PR4 Ident-Nr.: 0010564	400	100	25	90	15 3/4 x 4	4-lagig	2	Stolle	250	
LRS4-410-170-90-K25-PR4 Ident-Nr.: 0022836	410	170	25	90	15 3/4 x 7	4-lagig	2	Rille	280	



Beschreibung:

- Radserie LRS-Rollenlager:
- Stahlblechfelge mit Rollenlager

Eigenschaften:

- bodenschonend
- vibrationsdämpfend
- geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
- in spurloser Ausführung lieferbar
- (alte Bezeichnung: R)

Hinweis:

Die angegebenen Luftdruckwerte (bar) sind einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren

Böden



Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achs- loch-Ø mm	 Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	 Trag- fähigkeit kg
LRS1-185-45-50-R20-Grau Ident-Nr.: 0024213	185	45	20	50	7 x 1 3/4	2-lagig	2,5	Rille	50
LRS1-185-45-60-R20-Grau Ident-Nr.: 0024214	185	45	20	60	7 x 1 3/4	2-lagig	2,5	Rille	50
LRS1-200-50-50-R20 Ident-Nr.: 0022842	200	50	20	50	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRS1-200-50-50-R20-PR4-Grau Ident-Nr.: 0022844	200	50	20	50	8 x 2	4-lagig	2,5	Rille	75
LRS1-200-50-60-R20 Ident-Nr.: 0022845	200	50	20	60	8 x 2	2-lagig	2,5	Rille	75
LRS1-200-50-60-R20-PR4-Grau Ident-Nr.: 0022846	200	50	20	60	8 x 2	4-lagig	2,5	Rille	75
LRS1-230-65-75-R20 Ident-Nr.: 0022851	230	65	20	75	2,50-4	2-lagig	2,5	Rille	130
LRS3-230-65-75-R20 Ident-Nr.: 0022852	230	65	20	75	2,50-4	2-lagig	2,5	Stolle	130
LRS1-260-85-50-R20 Ident-Nr.: 0022865	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRS2-260-85-50-R20 Ident-Nr.: 0022866	260	85	20	50	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRS1-260-85-60-R20 Ident-Nr.: 0022867	260	85	20	60	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRS2-260-85-60-R20 Ident-Nr.: 0022868	260	85	20	60	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRS1-260-85-75-R20 Ident-Nr.: 0022869	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRS2-260-85-75-R20 Ident-Nr.: 0022871	260	85	20	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRS1-260-85-75-R20-PR4 Ident-Nr.: 0022873	260	85	20	75	3,00-4	4-lagig	2,5	Rille	200

									
Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achs- loch-Ø mm	Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	Trag- fähigkeit kg
LRS2-260-85-75-R20-PR4 Ident-Nr.: 0022875	260	85	20	75	3,00-4	4-lagig	2,5	Stolle	200
LRS1-260-85-75-R25 Ident-Nr.: 0022881	260	85	25	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRS2-260-85-75-R25 Ident-Nr.: 0022883	260	85	25	75	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRS2-260-85-75-R25-PR4 Ident-Nr.: 0013566	260	85	25	75	3,00-4	4-lagig	2,5	Stolle	200
LRS1-260-85-88-R20 Ident-Nr.: 0022877	260	85	20	88	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRS2-260-85-88-R20 Ident-Nr.: 0022878	260	85	20	88	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRS1-260-85-88-R25 Ident-Nr.: 0022884	260	85	25	88	3,00-4	2-lagig	2,5	Rille	200
LRS2-260-85-88-R25 Ident-Nr.: 0022885	260	85	25	88	3,00-4	2-lagig	2,5	Stolle	200
LRS1-310-50-60-R20 Ident-Nr.: 0022889	310	50	20	60	12 1/2 x 2 1/4	2-lagig	2,5	Rille	70
LRS1-400-100-75-R20 Ident-Nr.: 0022904	400	100	20	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Rille	250
LRS2-400-100-75-R20 Ident-Nr.: 0022907	400	100	20	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Stolle	250
LRS1-400-100-90-R20 Ident-Nr.: 0022909	400	100	20	90	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Rille	250
LRS1-400-100-75-R20-PR4 Ident-Nr.: 0022905	400	100	20	75	15 3/4 x 4	4-lagig	2	Rille	250
LRS1-400-100-75-R25 Ident-Nr.: 0022925	400	100	25	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Rille	250
LRS1-400-100-75-R25-PR4 Ident-Nr.: 0022923	400	100	25	75	15 3/4 x 4	4-lagig	2	Rille	250
LRS2-400-100-75-R25 Ident-Nr.: 0022963	400	100	25	75	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Stolle	250
LRS2-400-100-75-R25-PR4 Ident-Nr.: 0037727	400	100	25	75	15 3/4 x 4	4-lagig	2	Stolle	250
LRS2-400-100-75-R25-PR4 Ident-Nr.: 0022965	400	100	25	75	15 3/4 x 4	4-lagig	2	Stolle	250
LRS1-400-100-90-R25 Ident-Nr.: 0022968	400	100	25	90	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Rille	250
LRS1-400-100-90-R25-Silber Ident-Nr.: 0011478	400	100	25	90	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Rille	250
LRS1-400-100-90-R25-PR4 Ident-Nr.: 0033774	400	100	25	90	15 3/4 x 4	4-lagig	2	Rille	250
LRS2-400-100-90-R25 Ident-Nr.: 0022969	400	100	25	90	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Stolle	250

Luftbereifung // LRS // bis 1.000 kg

Varianten-
vielfalt



Beschreibung:

- Radserie LRS:
- Stahlblechfelge mit Rollen- und Kugellager

Eigenschaften:

- bodenschonend
- vibrationsdämpfend
- geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
- in spurloser Ausführung lieferbar
- (alte Bezeichnung: R)

Hinweis:

Die angegebenen Luftdruckwerte (bar) sind einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren

Böden



Räder

									
	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achs- loch-Ø mm	Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	Trag- fähigkeit kg
LRS4-245-80-75-R20-PR4 Ident-Nr.: 0022887	245	80	20	75	3,00-4	4-lagig	5	Rille	250
LRS4-245-80-75-K25-PR4 Ident-Nr.: 0022888	245	80	25	75	3,00-4	4-lagig	2,5	Rille	250
LRS5-300-100-75-R20-PR6 Ident-Nr.: 0022891	300	100	20	75	4,00-4	6-lagig	6	Stolle	350
LRS5-300-100-75-R25-PR6 Ident-Nr.: 0022893	300	100	25	75	4,00-4	6-lagig	6	Stolle	350
LRS4-300-100-75-R20-PR4 Ident-Nr.: 0032988	300	100	20	75	4,00-4	4-lagig	3,5	Rille	350
LRS5-300-100-75-K20-PR4 Ident-Nr.: 0022890	300	100	20	75	4,00-4	4-lagig	6	Stolle	350
LRS4-300-100-75-K25-PR4 Ident-Nr.: 0028522	300	100	25	75	4,00-4	4-lagig	3,5	Rille	200
LRS5-300-100-75-K25-PR6 Ident-Nr.: 0022892	300	100	25	75	4,00-4	6-lagig	6	Stolle	350
LRS5-300-100-92-K25-PR6 Ident-Nr.: 0034024	300	100	25	92	4,00-4	6-lagig	3,5	Stolle	350
LRS5-410-110-100-K25-PR6 Ident-Nr.: 0022894	410	110	25	100	4,00-8	6-lagig	7	Stolle	750
LRS5-410-110-100-K30-PR6 Ident-Nr.: 0022897	410	110	30	100	4,00-8	6-lagig	3,5	Stolle	500
LRS5-460-140-100-K30-PR6 Ident-Nr.: 0022975	460	140	30	100	5,00-8	6-lagig	7	Stolle	750
LRS5-540-170-100-K30-PR10 Ident-Nr.: 0022976	540	170	30	100	6,00-9	10-lagig	7	Stolle	1.100

Passende Rollen finden Sie ab Seite 153

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Böden



Beschreibung:

- Radserie LRS mit Achse:
- Stahlblechfelge oder Kunststofffelge
- Gleitlager oder Kugellager

Eigenschaften:

- bodenschonend
- vibrationsdämpfend
- geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
- in spurloser Ausführung lieferbar
- (alte Bezeichnung: R)

Hinweis:

Die angegebenen Luftdruckwerte (bar) sind einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren



Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achs- loch-Ø mm	 Naben- länge mm	Luft- bereifung Zoll	Decken- stärke Ply	Reifen- druck bar	Decken- profil	 Trag- fähigkeit kg
LRS1-400-100-100-G17-AM Ident-Nr.: 0022973	400	100	17	100	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Rille	250
LRS2-400-100-100-G17-AM Ident-Nr.: 0013318	400	100	17	100	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Stolle	250
LRS1-400-100-97-K15-AM Ident-Nr.: 0022972	400	100	15	97	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Rille	250
LRS1-400-100-128-G10-AM Ident-Nr.: 0022974	400	100	10	128	15 3/4 x 4	2-lagig	2	Rille	250
LRK1-400-100-130-R20-AM Ident-Nr.: 0029248	400	100	20	130	15 3/4 x 4	2-lagig	2,5	Rille	150



„Schubkarrenräder mit Achse“



Beschreibung:

- Radserie GPSK:
- Radkörper aus Kunststoff mit Kugellager
- Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan
- die Alternative zum Luftrad

Eigenschaften:

- bodenschonend
- vibrationsdämpfend
- geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
- (alte Bezeichnung: PSR)

Böden



Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
GPSK-100-30-37-K08 Ident-Nr.: 0022714	100	30	8	37	60
GPSK-125-30-34-K08 Ident-Nr.: 0022715	125	30	8	34	75
GPSK-150-30-50-K08 Ident-Nr.: 0036949	150	30	8	50	75
GPSK-175-30-60-K08 Ident-Nr.: 0022717	175	30	8	60	75
GPSK-200-50-60-K08 Ident-Nr.: 0036950	200	50	8	60	100
GPVK-245-85-75-R20 Ident-Nr.: 0037214	245	85	20	75	125
GPSK-260-85-75-R20 Ident-Nr.: 0022720	260	85	20	75	200
GPVS-400-90-75-R25 Ident-Nr.: 0037262	400	90	25	75	200

Böden



Beschreibung:

- Radserie GPVS (PU/R) mit Stahlblechfelge
- aus EVA Kopolymer mit Rollenlager oder Kugellager
- Kombination aus Fahrkomfort von Lufträdern und Pannensicherheit von Vollgummirädern
- Farbe Schwarz

Eigenschaften:

- geringes Eigengewicht
- bodenschonend
- vibrationsdämpfend
- geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
- (alte Bezeichnung: PU/R)

Ab Lager
lieferbar



Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achsloch-Ø mm	Naben-Ø mm	Nabenlänge mm	Tragfähigkeit kg
GPVS-400-90-75-R25 Ident-Nr.: 0037262	400	90	25	50	75	200
GPVS-400-90-75-K25 Ident-Nr.: 0037680	400	90	25	50	75	200

Passende Rollen finden Sie ab Seite 135

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Schläuche



...VS1 = Ventilstellung 90°-30°
...VS2 = Ventilstellung 90°-90°

Schläuche	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Luftbereifung Zoll
S-150-30-VS2 Ident-Nr.: 0023669	150	30	6 x 1 1/4
S-185-45-VS2 Ident-Nr.: 0023670	185	45	7 x 1 3/4
S-200-50-VS1 Ident-Nr.: 0030434	200	50	8 x 2
S-200-50-VS2 Ident-Nr.: 0023673	200	50	8 x 2
S-210-65-VS1 Ident-Nr.: 0023674	210	65	8 x 2
S-220-50-VS1 Ident-Nr.: 0023675	220	50	8 x 1/32 x 2
S-220-120-VS2 Ident-Nr.: 0024586	220	120	8 x 1/2x2
S-230-65-VS2 Ident-Nr.: 0039612	230	65	2,50-4
S-230-65-VS1 Ident-Nr.: 0023676	230	65	2,50-4
S-260-85-VS2 Ident-Nr.: 0011393	260	85	3,00-4
S-260-85-VS1 Ident-Nr.: 0023677	260	85	3,00-4
S-310-50-VS2 Ident-Nr.: 0023679	310	50	12 1/2 x 2 1/4
S-300-100-VS1 Ident-Nr.: 0023680	300	100	4,00-4
S410-100-VS2 Ident-Nr.: 0023681	410	100	4,00-8
S-400-100-VS2 Ident-Nr.: 0023682	400	100	4,80/4,00-8
S-400-100-VS1 Ident-Nr.: 0037363	400	100	4,80/4,00-8
S-460-140-VS2 Ident-Nr.: 0023683	460	140	5,00-8

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47